

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

ГОСТ
2.737—68

Устройства связи

Unified system of design documentation.

Graphical symbols in diagrams.

Communication devices

Дата введения 01.01.71

1а. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения устройств связи в схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства:

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. Общие обозначения устройств связи приведены в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

2. Знаки, характеризующие принцип работы устройств связи, приведены в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

3. При построении изображений конкретных устройств связи внутри общих обозначений помещают графические или буквенные обозначения, установленные соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации.

Примеры построения обозначений устройств связи приведены в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

4. Размеры основных условных графических обозначений приведены в табл. 4.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. (Исключен, Изм. № 3).	
2. Генератор (электронный)	
3. Преобразователь.	
Примечание. Для указания направления преобразования на линии связи или на соответствующей стороне квадрата проставляют стрелку	
4. Усилитель.	
Примечания:	
1. Знаки, характеризующие вид усилителя или принцип его работы, вписывают только в правое обозначение.	
2. Вершина треугольника указывает направление передачи	
5. Фильтр	
6. Выравниватель (корректор) искажения	
7. Модулятор, демодулятор, дескриптиватор	

Наименование	Обозначение
Причина:	
1. Направление передачи указывают стрелкой на линии связи или на соответствующей стороне квадрата или прямоугольника.	
2. Буквы <i>A</i> и <i>B</i> обозначают вход модулированного либо модулирующего сигнала или выход модулированного либо демодулированного сигнала.	
Буква <i>C</i> обозначает вход сигнала несущей частоты.	
Дополнительные обозначения вписывают в области <i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> :	
<i>a</i> , <i>b</i> — модулирующий или модулированный сигнал (вход или выход);	
<i>c</i> — несущая частота (на входе)	
8. Устройство записывающее и воспроизводящее:	
Примечание. Допускается заменять отличительные символы головки преобразователя. Например, устройство записывающее и воспроизводящее с магнитным барабаном	
9. Аттенюатор:	
а) с постоянным затуханием	
б) с регулируемым затуханием	
в) несимметричный типа Т	

Продолжение табл. I

Наименование	Обозначение
Допускается использовать обозначение	
г) симметричный типа Н	
д) симметричный типа Х	
е) несимметричный типа П	
ж) симметричный типа О	
<p>П р и м е ч а н и е. Около обозначения аттенюатора допускается указывать данные аттенюатора, например, аттенюатор типа Т с затуханием 40 дБ и волновым сопротивлением с одной стороны 300 Ом, а с другой стороны 600 Ом</p> <p>П р и м е ч а н и я к пп. 1—9:</p> <ol style="list-style-type: none"> При необходимости указания направления преобразования или направления сигнала допускается помещать стрелки на нижней стороне обозначения или на линии связи. При необходимости около обозначения допускается указывать вид регулирования по ГОСТ 2.721 	
	

Продолжение табл. I






Наименование	Обозначение
10. Устройство линейное оконечное	
11. Система дифференциальная; симметричная	
несимметричная	
12. Контур балансный	
<p>П р и м е ч а н и е. Допускается использовать обозначение</p>	
13. Искусственная линия	

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Общие функции:		2. Функции высокочастотной техники:	
а) передача	По ГОСТ 2.721	а) искажение	
б) прием	По ГОСТ 2.721	б) выравнивание, коррекция искажения	
в) передача и прием одновременно	По ГОСТ 2.721	в) выделение высоких частот (предварительная коррекция)	
г) передача и прием неодновременно	По ГОСТ 2.721	г) ослабление высоких частот (относительное ослабление)	
д) ограничение максимума		д) выравнивание (коррекция) плоское	
е) ограничение минимума		е) выравнивание (коррекция) наклонное	
ж) ограничение максимума и минимума		ж) выравнивание (коррекция) криволинейное	
з) ограничение положительного максимума		з) растяжение	
и) ограничение отрицательного максимума		и) сжатие	
к) (Исключен, Изм. № 3).		3. (Исключен, Изм. № 3).	

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение
4. Виды модуляции полос частот в системах связи с частотными каналами:	
а) частотная	
б) фазовая	
в) амплитудная: общее обозначение	
с несущей частотой с двумя боковыми полосами	
с несущей частотой с двумя боковыми полосами, с передачей нижних частот боковых полос до нуля	
с несущей частотой с двумя боковыми полосами, без передачи нижних частот боковых полос	

Продолжение табл. 2



Наименование	Обозначение
с подавленной несущей частотой, с передачей нижней боковой полосы обратного порядка	
с частично подавленной несущей частотой, с передачей нижней боковой полосы прямого порядка	
с частично подавленной несущей частотой, с передачей нижней боковой полосы, разделенной на три части для сохранения тайны	
с несущей частотой с передачей верхней боковой полосы и остатка нижней боковой полосы до нуля	
с несущей частотой для телевизионной передачи с частичным подавлением нижней боковой полосы	

Таблица 3

Наименование	Обозначение
1. Устройство передающее	
2. Устройство приемное	
3. Устройство приемно-передающее, прием и передача неодновременные	
4. Устройство приемно-передающее, прием и передача одновременные	
5. Генератор звуковых частот	
6. Генератор пилюобразных колебаний	
7. Генератор гармонических колебаний	
8. Генератор прямоугольных импульсов	

Наименование	Обозначение
9. Генератор псевдослучайных импульсов	
10. Генератор синусоидальных колебаний с частотой, например, 250 Гц.	
Причение. Допускается частоту указывать вне квадрата	
11. Генератор синусоидальных колебаний с регулируемой частотой	
Причения:	
1. Допускается использовать обозначение	
2. Допускается указывать вид регулирования по ГОСТ 2.721	
12. Осциллятор	
13. Генератор шумов:	
к — постоянная Больцмана	
T — абсолютная температура.	
14. Генератор с кварцевой стабилизацией	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
15. Выпрямитель	
16. Преобразователь постоянного тока	
17. Преобразователь постоянного тока в переменный. Инвертор	
18. Выпрямитель-инвертор	
19. Преобразователь частоты f_1 в частоту f_2	
20. Умножитель частоты	
21. Делитель частоты	
22. Преобразователь (инвертор) импульсов	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
23. Преобразователь кода, например, пятизначного бинарного кода в семизначный бинарный код.	
П р и м е ч а н и е . Знак Π допускается опускать	
24. Преобразователь временных значений в пятизначный бинарный код	
25. Преобразователь переменного тока в бинарный код	
26. Модулятор телеграфный	
27. Преобразователь однополярного импульса в двуполярный импульс	
28. Преобразователь фазовый	
29. Формирователь импульсов	

Продолжение табл. 3






Наименование	Обозначение
30. Усилитель магнитный	
31. Усилитель многокаскадный, например 5-каскадный	
32. Усилитель двухтактный	
33. Усилитель двухсторонний двухпроводный	
34. Усилитель двухсторонний четырехпроводный	
35. Усилитель с регулированием усиления	
36. Усилитель с внешним управлением постоянным током	

Наименование	Обозначение
П р и м е ч а н и е . При необходимости допускается указывать регулируемую величину, например, напряжение	
37. Фильтр нижних частот	
38. Фильтр верхних частот	
39. Фильтр полосовой	
40. Фильтр режекторный	
41. Четырехполюсник согласующий	
42. Четырехполюсник балансный	
43. Подавитель высокочастотных помех	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
44. Выравниватель затухания	
45. Выравниватель частотный	
46. Выравниватель времени задержки	
47. Выравниватель с плоской коррекцией	
48. Выравниватель с наклонной коррекцией	
49. Выравниватель с криволинейной коррекцией	
50. Выравниватель фазы	
51. Фазовращатель. Причесания к пп. 50 и 51. Вместо буквы ϕ допускается применять букву B , если это не приведет к непра- вильному пониманию схемы	φ

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
52. Линия задержки	
53. Делитель мощности, например, на три направления	
53а. Электронный прерыватель	
54. Модулятор с двумя боковыми по- лосами частот на выходе	
55. Модулятор импульсно-кодовый с восьмизначным бинарным кодом	
56. Демодулятор одной боковой по- лосы частот	
57. Дискриминатор	
58. Ограничитель амплитуды: а) максимальных значений	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
б) минимальных значений	
в) максимальных и минимальных значений	
г) положительного максимального значения	
д) отрицательного максимального значения	
е) без искажения	
59. Ограничитель больших напряжений (ограничитель максимума)	
60. Ограничитель малых напряжений (ограничитель минимума)	
61. Ограничитель напряжений двухсторонний	

Наименование	Обозначение
62. Устройство линейное оконечное с балансным контуром	
63. Устройство, позволяющее коммутировать четырехпроводную цепь, либо на двухпроводную цепь, либо на четырехпроводную цепь, в зависимости от принятого сигнала управления	
64. Устройство линейное промежуточное, позволяющее подключать четырехпроводную цепь к двухпроводной цепи и наоборот	
65. Устройство воспроизводящее с механической головкой	
66. Устройство записывающее на фотопленку	
67. Устройство воспроизводящее с фотопленки (киноустройство)	
68. Устройство записывающее на магнитную ленту и воспроизводящее с магнитной ленты (магнитофон)	

Продолжение табл. 3

Название	Обозначение
69. Система дифференциальная несимметричная с балансным контуром	
70. Выравниватель с выделением высоких частот	
71. Выравниватель с ослаблением высоких частот	
72. Сжиматель (компрессор)	
73. Расширитель (экспандер)	

Таблица 4

Название	Обозначение
1. Устройство	
2. Усилитель	

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ
ГОСТ 2.737-68, СТ СЭВ 141-74 и СТ СЭВ 4724-84

П. 1.4 СТ СЭВ 141-74 соответствует п. 3 таблицы 2 ГОСТ 2.737-68.
п. 4в таблицы 2 ГОСТ 2.737-68 соответствует п. 3 СТ СЭВ 4724-84.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изд. № 2).

C. 12 ГОСТ 2.737—68**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, Е.Г. Старожилец, В.С. Мурашов, Г.Г. Геворкян, Л.С. Крупальник, Г.Н. Гранатович, В.А. Смирнова, Е.В. Пурижинская, Ю.Б. Карлинский, В.Г. Черткова, Г.С. Плис, Ю.П. Лейчик

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 14.08.68 № 1307

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7624—62 в части разд. 20 (пп. 20.14; 20.15)

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.721—74	1, табл. 1, примечание к пп. 1—9 3, табл. 3, п. 11, примечание 2

5. ИЗДАНИЕ (январь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1981 г., марте 1985 г., апреле 1987 г., марте 1994 г. (ИУС 2—82, 6—85, 7—87, 5—94)